

Auftrags-Nr.: 490000

Kommission: Musterauftrag

Bauvorhaben: 96052 Bamberg

01.10.2020

## **Pflege- und Wartungshinweise von Haustüren**

Sie haben sich für eine Qualitätshaustüre entschieden, welche nach neuestem Stand der Technik gefertigt wurde. Durch eine intensive Pflege und fachgerechte Wartung wird die Lebensdauer Ihrer neuen Türe erhöht. Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrer neuen Haustür haben, geben wir Ihnen einige wichtige Pflege- und Wartungshinweise, deren Beachtung bereits im Gewährleistungszeitraum notwendig ist. Falls Sie darüber hinaus noch Fragen haben oder Probleme auftreten, so rufen Sie uns doch einfach an. Wir sind Ihnen gerne behilflich.

### **1. Reinigung nach der Montage:**

Die Haustür muss nach dem Einbau von der Verschmutzung gereinigt werden.

Staub und eventuelle Putzreste sind zu entfernen.

Besonders die glatten Oberflächen, Glasscheiben und Beschlagteile sind gefährdet und können durch Verätzungen dauerhaft geschädigt werden. Deshalb sollte das Element vor Beginn eventueller Putzarbeiten mit einer Folie geschützt werden. Sollten dennoch frische Mörtelspritzer vorhanden sein, entfernen Sie diese bitte vorsichtig mit klarem Wasser. Das Entfernen getrockneter Mörtelreste kann bei unsachgemäßer Ausführung zu Kratzern an den Scheiben und an der Oberfläche der Profile bzw. der Füllung führen.

Entfernen Sie deshalb hart gewordene Mörtelspritzer bitte durch vorsichtiges Abklopfen mit einem Holz- oder Kunststoffspachtel. An bzw. in Beschlagteilen und Dichtungen verbliebene Mörtelreste führen zu Funktionsstörungen.

Deshalb sind auch diese gründlich zu entfernen. Bitte kontrollieren Sie auch den Schwellenbereich auf Verschmutzung.

*Verwenden Sie zur Reinigung niemals scharfe Gegenstände, Scheuermittel, aggressive Reinigungsmittel (z.B. mit essig- oder säurehaltigen Bestandteilen) und auch keine Haushaltstücher mit aggressiven Microfaser-oberflächen o.ä.!*

### **2. regelmäßige Reinigung**

Reinigen Sie Ihre Türe bitte in regelmäßigen Abständen und reinigen Sie neben der Oberfläche, der Verglasung auch die Rahmen. So können Sie die Lebensdauer erhöhen. Benutzen Sie zum Reinigen des Rahmens übliche Reinigungsmittel ohne anlösende und scheuernde Bestandteile. Sie reinigen, pflegen und schützen diese besser und gründlicher mit einem entsprechenden Spezialreiniger, der im Fachhandel erhältlich ist. Bitte achten Sie bei der Reinigung darauf, dass kein Wasser in die Beschläge dringt. Die Scheiben werden mit haushaltsüblichem Glasreiniger gesäubert.

### **3. regelmäßige Wartung**

Sie sollten regelmäßig eine Funktionskontrolle durchführen und einmal jährlich die beweglichen Beschlagteile ölen. Bitte dafür kein säure- oder harzhaltiges Öl verwenden.

Folgendes sollte bei der Prüfung auf Funktionalität überprüft werden:

- Türflügel darf nicht über den Boden schleifen
- Türflügel darf nicht knarren
- problemloses Einfallen des Flügels in das Schloss
- leichtgängiges Verriegeln und Entriegeln über den Profilzylinder
- fester Sitz von Griffgarnitur und Innendrücker
- Funktionalität des E-Öffner
- Dichtung zwischen Flügel und Blendrahmen auf festen Sitz kontrollieren (darf nicht gequetscht sein / werden)

Sollten Sie Funktionsstörungen bemerken, rufen Sie bitte einen Fachmann zur Nachjustierung der Einstellung oder Reparatur.